

KF-Two BT

Bluetooth Linear Imager



KF-Two BT è un lettore barcode cordless di piccolissime dimensioni con tecnologia di comunicazione Bluetooth.

Ha una ottica linear imager di alte prestazioni rilevabile da qualsiasi dispositivo Bluetooth che lo potrà collegare e riconnettere purché sia in grado gestire la connessione di dispositivi serial port profile o HID (emulazione di tastiera).

KF-Two BT ha funzioni "slave" nelle comunicazioni bluetooth SPP affinché possa facilmente abbinato da qualsiasi dispositivo master, oppure simula l'esistenza di una tastiera virtuale quando usato in modo HID.

È la soluzione perfetta per utilizzare dispositivi sprovvisti di lettore Barcode quali Tablet PC, Smartphone, etc, in applicazioni professionali.

La potente batteria, permette una grande autonomia di lavoro e si carica facilmente tramite qualsiasi connessione USB che sia PC o alimentatore, o caricabatterie veicolare.



Caratteristiche

Fisiche

Profondità: 98 mm
Larghezza: 45 mm
Altezza: 20 mm
Peso: 75 g.

Elettriche

Batteria: Li-Poly 3.7 V 1100 mAh
Caricabatterie 5 V. DC (da USB)
Corrente: 500 mAh max.

Interfaccia

Bluetooth SPP / HID (impostabile)

Lettura

Sorgente di luce: Led Diode 620 nm.
Profondità di campo: 0 to 40 Cm. (in base alla risol)
Scansioni: 300 Scan/Sec
Risoluzione: 4 mil
Memoria 512 Kb
Contrasto: 30% @ UPC / EAN 100%



Decodifica / Simbologie

UPC/EAN/JAN, UPC/EAN/JAN Add on, Code 39 standard, Code 39 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2/5 Code 128, Code 93, Standard 2/5, Code 11, MSI, Code 32 EAN-128, ISBN, Farmaceutico Italiano code 32

Operative

Connettore: micro USB
Indicatori: Led, buzzer
Comunicazioni: BI Direzionale (feedback)
Raggio di azione fino a 10 metri (host depending)
Modalità Memoria fino a 10000 Codici.

Ambientali

Temperatura operativa: 0° to 50°
Conservazione: -20° to 70°
Umidità: 20% to 95% RH (non condensata)

YES We Scan!

www.barcodeyes.com



Quality hardware for BARCODE

