

Power Pos

<http://www.flypos.it>

Professional POS System 80 mm. POS Printer

Power è un POS professionale che integra il recente processore Intel J1900 QUAD Core, una elettronica a basso consumo con una generazione di calore modestissima.

Power è basato su una scheda industriale di ultima generazione completa di porte: RS-232, USB, Ethernet, PS2 per avere la massima funzionalità, ed una grande possibilità di collegamento a periferiche e per supportare facilmente software specifici del settore retail, SSD ad alta velocità per la massima sicurezza e prestazioni.

Dispone di Touch screen resistivo 5 fili supporto basculante e pannello LCD di qualità industriale per garantire una soluzione hardware affidabile.

Include una performante stampante termica da 80 mm. con taglierina integrata per applicazioni HORECA Biglietteria, punto vendita etc... Di serie anche il display posteriore 2x20 di cortesia di colore Blu.

Power è la soluzione più competitiva per i rivenditori gli integratori di sistema e gli utenti finali che cercano un prodotto professionale, un design sobrio ma full optional e un rapporto qualità/prezzo straordinario.



SSD
DRIVES



Specifiche

Fisiche

Dimensioni 425 x 260 x 405 mm
Peso: 8 Kg.

Elettriche

Alimentazione: integrato da 110 / 220 V - 24 VDC

Interfacce

6 x USB, 3xRS232, Paral, LAN, PS2, VGA, Audio

Elettroniche

CPU: INTEL J1900 Quad Core
Video: Intel HD graphics core
Audio: HD Audio
Memoria: 4 GB (4GB opz) DDR3
HDD: SOLID STATE DISK 64 GB
Display: LCD 15" TFT 4:3
Risoluzione: 1024 x 768
Touch screen: resistivo 5 fili
Stampante termica 80 mm, Integrata



Operative

Sistemi operativi supportati: Windows / Linux
Scheda madre industriale di ultima generazione
Ridondanza di porte, Basso consumo
Pesante e robusto per garantire stabilità sul banco
Plastica ABS di qualità
Colore Nero

Accessori Inclusi

Display di cortesia 2 x 20 LCD azzurro
Stampante termica 80 mm, Integrata

Ambientali

Temperatura operativa: da -10° a 50°
Temperatura di conservazione: da -20° a 70°
Umidità: 20% to 95% RH (non condensata)



80 mm. Thermal



Stampante Integrata



Display 2x20
incluso

