BARCODE VES SECONDE -2

Ultra Rugged professional 2D Imager





Dust protected

Steel-2 é un Imager 2D industriale IP68 di alte prestazioni, progettato per soddisfare tantissime esigenze in applicazioni ove la robustezza è una condizione indispensabile.

Eccellenti le prestazioni di decodifica e lettura fino a 120 Cm, interfaccia USB emulazione tastiera, con cavo rinforzato.

Le potenti funzioni di Data Editing consentono l'inserimento di preamboli e postamboli oltre a numerose altre funzioni.

E' uno scanner ergonomico, e robusto sovrastampato in gomma morbida antiurto a prova di colpi e di getti







ISBT-128, Code 39, Code 39, Full ASCII, Code 93, Code 11 Code32 (farmacode), Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5, Codabar, MSI Plessey, ITF14, RSS

Data Matrix, Maxi code, QR code, Micro QR code, Aztec

Hanxin code

Alimentazione: 5 V. DC Assorbimento: 190 mAh

Specifiche

Profondità: 93 mm

Larghezza: 74 mm

Altezza:184 mm

Peso: 300 g.

Elettriche

Fisiche

Interfacce

USB, Keyboard Wedge

Caratteristiche di lettura

Sorgente di Luce: Led 630 nm. area imager Profondità di campo: da 0 a 120 Cm. (dip. da risoluz.)

Decoder CPU: 32 bit Scansioni: 300 Scan/Sec Risoluzione: 4 mil

Contrasto: 30% @ UPC / EAN 100% Angolazione di lettura +/- 45°

Operative

Cavo: 180 Cm. cavo dritto

Connettore: USB

Indicatore di lettura: Led, buzzer

Temperatura Operativa: da -20° a 50°

YES We Scan!

www.barcodeyes.com

















1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, GS1-128, ISBN. ISSN

2D: PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39



Grado protezione IP 68

Temperatura di conservazione: da -40° a 60°

Umidità: da 5% da 99%